

2018

NL

FR



**TOUGH JOB
TOUGHER TAPE**





DUCT TAPES
RUBANS TOILE ADHÉSIFS 4

08 BEVESTIGINGSTAPES
RUBANS DE FIXATION



AFDICHTINGSTAPES
RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ 14

16 MASKING TAPES
RUBANS DE MASQUAGE



VEILIGHEID EN MARKERING
SÉCURITÉ ET MARQUAGE 22

25 SPECIALTIES
SPÉCIALITÉS



ISOLATIE TAPES
RUBANS ISOLANTS 27

31 VERPAKKEN
EMBALLAGE



TAPES IN BLISTERVERPAKKING
RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER 32

37 NON PAINT TOEBEHOREN
ACCESSOIRES NON PAINT



DISPLAYS
PRÉSENTOIRS 42

44 CONCEPTEN
CONCEPTS



HPX 6200 REPAIR TAPE

- Zeer sterke universele hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion
- Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
CB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014222517
CS5010	48 mm	10 m	zilver/argent	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	zwart/noir	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	geel/jaune	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rood/rouge	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	lichtblauw/bleu clair	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	donkerblauw/bleu foncé	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olijfgroen/vert olive	30	5425014220711
CB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	8711347114597
CS5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	8711347114634
CS7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014222975

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 60°C
(kortstondig tot 80°C)
Treksterkte: 183 N/25 mm
Kleefkracht: 13 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60°C
(temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture: 183 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 13 N/25 mm
Épaisseur: 0,30 mm

UNIVERSAL REPAIR TAPE

- Universele reparatietape
- Geschikt voor tijdelijke bevestigingen en reparaties
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Ruban toile adhésif universel
- Convient pour la fixation et la réparation temporaire
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
EB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	8711347179787
ES5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	8711347179824
EB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	8711347179800
ES5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	8711347179848

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 50°C
(kortstondig tot 60°C)
Treksterkte: 103 N/25 mm
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 50°C
(temporairement jusqu'à 60°C)
Charge de rupture: 103 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Épaisseur: 0,25 mm

UNIVERSAL DUCT TAPE ORANGE

- Universele oranje reparatietape
- Geschikt voor tijdelijke bevestigingen en reparaties
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Ruban toile adhésif universel orange
- Convient pour la fixation et la réparation temporaire
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EO5025	48 mm	25 m	oranje/orange	30	5425014224603

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 75°C
Treksterkte: 95 N/25 mm
Kleefkracht: 24 N/25 mm
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 75°C
Charge de rupture: 95 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 24 N/25 mm
Epaisseur: 0,20 mm

DUCT TAPE 2200

- Premium duct tape met hoge kleefkracht
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban duct prime à forte adhérence
- Bonne adhérence aux plupart des surfaces
- Versatile: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PD4825	48 mm	25 m	zilver/argent	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	zilver/argent	20	5425014225501
PD7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014225525
PE4850	48 mm	50 m	zwart/noir	20	5425014225266

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 60°C
(kortstondig tot 70°C)
Treksterkte: 85 N/25 mm
Kleefkracht: 14 N/25 mm
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60°C
(temporairement jusqu'à 70°C)
Charge de rupture: 85 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 14 N/25 mm
Epaisseur: 0,20 mm

DUCT TAPE 1900

- Universele duct tape
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban duct universel
- Versatile: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DC5050	48 mm	50 m	zilver/argent	24	5425014223316
DC7550	75 mm	50 m	zilver/argent	16	5425014224689

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 75°C
Treksterkte: 75 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,17 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 75°C
Charge de rupture: 75 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Epaisseur: 0,17 mm

GAFFER TAPE MATT BLACK

- Hoogwaardige linnen tape met een matzwart oppervlak
- Geschikt voor gebruik in studio's en theaters: geen lichtreflectie
- Sterke hechting en weerbestendig
- Laat geen lijmresten na bij verwijderen na een langere periode

- Ruban toile de haute qualité avec une surface noire mat
- Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas: non réfléchissant
- Adhérence excellente et inaltérable
- Ne laisse aucun résidu collant, même après une plus longue période

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
GB5025	48 mm	25 m	matzwart/noir mat	30	5425014220032

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 60°C
(kortstondig tot 80°C)
Treksterkte: 162 N/25 mm
Kleefkracht: 10 N/25 mm
Dikte: 0,31 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60°C
(temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture: 162 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm
Epaisseur: 0,31 mm

GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'

- Hoogste kwaliteit Gaffer Tape
- Audiovisuele toepassingen: ideaal voor fixeren en afplakken van snoeren en kabels
- Hoge kleefkracht, gemakkelijk afscheurbaar
- Gemakkelijk te verwijderen, laat geen lijmresten na

- Ruban adhésif Gaffer de qualité supérieure
- Applications audiovisuelles: idéal pour fixer et coller des fils et des câbles
- Forte adhérence, se déchire facilement
- S'enlève facilement, ne laisse aucun résidu collant

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	5425014223491
AW5025	48 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014223538
AB1950	19 mm	50 m	zwart/noir	48	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	zwart/noir	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	zwart/noir	24	5425014223552
AB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	wit/blanc	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	wit/blanc	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	wit/blanc	24	5425014223590
AW5050	48 mm	50 m	wit/blanc	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	wit/blanc	12	5425014224535

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 60°C
(kortstondig tot 80°C)
Treksterkte: 195 N/25 mm
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60°C
(temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture: 195 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

ALL WEATHER TAPE

- Onopvallend versterken en repareren van gebarsten glas, serres en zeilen
- Is geschikt om in alle weersomstandigheden te gebruiken
- UV-bestendig
- Met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor de meeste ondergronden, inclusief PVC en PE
- Renforcement et réparation discrète de verre cassé, serre et baches
- Peut être utilisé dans toutes les conditions climatiques
- Résistant aux UV
- Déchirable à la main
- Convient pour la plupart des surfaces, le PVC et le PE inclus

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AT4805	48 mm	5 m	transparant/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparant/transparent	30	5425014228205

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleen
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Treksterkte: 39 N/25 mm
Kleefkracht: 10 N/25 mm
Dikte: 0,18mm

Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 39 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm
Épaisseur: 0,18mm





MAX POWER TRANSPARENT

- Dubbelzijdige 100% transparante acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen
- Ruban acrylique double face 100% transparent à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes des objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HT1902	19 mm	2 m	transparant/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparant/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparant/transparent	10	5425014223897

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 29 N/25 mm
Afschuifkracht: 5,9 kg/cm²
Dikte: 1,00 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 29 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 5,9 kg/cm²
Épaisseur: 1,00 mm

MAX POWER OUTDOOR



- Dubbelzijdige acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen
- Ruban acrylique double face à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes des objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
OT2502	25 mm	1,5 m	zwart/noir	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	zwart/noir	20	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	zwart/noir	10	5425014229882

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 54 N/25 mm
Afschuifkracht: 7,9 kg/cm²
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 54 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 7,9 kg/cm²
Épaisseur: 1,10 mm



HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Goed corrigeerbaar
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibaar lijmen
- Ruban adhésif acrylique à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, pièces de renforcement, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Bien repositionnable
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HSA002	6 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	5425014221602

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 54 N/25 mm
Afschuifkracht: 7,9 kg/cm²
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 54 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 7,9 kg/cm²
Epaisseur: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Met MSE technologie
- Zeer goede hechting op metaal, glas, blanke lak en kunststoffen
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Weersbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Oplosmiddelbestendig
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Avec la technologie MSE
- Très bonne adhésion au métal, au verre, au vernis transparent et aux matières synthétiques
- Convient pour le montage des moulures et emblèmes, etc.
- Inaltérable, adapté pour l'usage extérieur longue durée
- Résistant aux solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC03	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347600007

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Kleefkracht: 29 N/25 mm
Afschuifkracht: 6,6 kg/cm²
Dikte: 1,05 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 100°C
Pouvoir adhésif: 29 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 6,6 kg/cm²
Epaisseur: 1,05 mm



MIRROR MOUNTING TAPE

- Dubbelzijdige montageband
- Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, etc.
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen
- Er wordt geadviseerd om 65 cm² montageband te gebruiken per kilo spiegelgewicht
- Ruban de montage double face
- Particulièrement adapté à la fixation des miroirs, crochets, canalisations de câble, etc.
- Usage intérieur et extérieur
- Bonne adhésion au métal, au verre et aux matières synthétiques
- Il est conseillé d'utiliser 65 cm² de ruban de montage par kg de poids de miroir

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DS1905	19 mm	5 m	wit/blanc	10	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	wit/blanc	10	5425014222531

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Afschuifkracht: 6,6 kg/cm²
Dikte: 1,10 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 6,6 kg/cm²
Epaisseur: 1,10 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

- Dubbelzijdige foamtape voor montage van allerlei objecten (bv. panelen)
- Past zich goed aan op onregelmatige oppervlakken
- Hoge aanvangshechting door hot melt belijming
- Ruban mousse double face pour le montage de toutes sortes d'objets (p.e. des panneaux)
- S'adapte bien aux surfaces irrégulières
- Bonne adhérence initiale par l'adhésif thermofusible

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DA1225	12 mm	25 m	antraciet/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	wit/blanc	12	5425014223934

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Afschuifkracht: 8,8 kg/cm²
Dikte: 3,00 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 8,8 kg/cm²
Epaisseur: 3,00 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
- Hecht zich op ruwe ondergronden
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente de toutes sortes d'objets
- S'adhère aux surfaces rugueuses
- Usage intérieur et extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MW1950	19 mm	50 m	wit/blanc	12	5425014229349

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 50°C
Kleefkracht: 28 N/25 mm
Afschuifkracht: 7,1 kg/cm²
Dikte: 1,00 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 50°C
Pouvoir adhésif: 28 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 7,1 kg/cm²
Epaisseur: 1,00 mm



DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, hout en de meeste kunststoffen
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- UV- en oplosmiddelbestendig
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Usage intérieur et extérieur
- Résistant aux UV et solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DM1210	12 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223996

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleenschuim
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Kleefkracht: 25 N/25 mm
Afschuifkracht: 6,6 kg/cm²
Dikte: 0,95 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse polyéthylène
Tenue en température: 120°C
Pouvoir adhésif: 25 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 6,6 kg/cm²
Épaisseur: 0,95 mm

ULTRA MOUNT TAPE

- Transparante dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM
- Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen
- Ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, des baguettes, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM.
- Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
UM1910	19 mm	10 m	transparant/transparent	10	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparant/transparent	10	5425014220247

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Kleefkracht: 18 N/25 mm
Afschuifkracht: 5,4 kg/cm²
Dikte: 0,20 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: film polyester
Tenue en température: 100°C
Pouvoir adhésif: 18 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 5,4 kg/cm²
Épaisseur: 0,20 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces rugueuses
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CT5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014224054

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: katoenweving
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 63 N/25 mm
Kleefkracht: 28 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: coton tissé
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 63 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 28 N/25 mm
Épaisseur: 0,25 mm

DOUBLE SIDED TAPE

- Dubbelzijdige tape vervaardigd uit film
- Universeel gebruik
- Geschikt voor bevestiging van tapijten en decoraties

- Ruban adhésif double face composé de film
- Usage universel
- Convient pour la fixation des décorations et revêtement de sol

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CE5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014225440

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 175 N/25 mm
Kleefkracht: 14 N/25 mm
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: film polypropylène
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 175 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 14 N/25 mm
Epaisseur: 0,08 mm

EXPO CARPET TAPE

- Lijmresten vrij te verwijderen op de meeste ondergronden
- Voor tijdelijk gebruik op beurzen en evenementen
- Tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar

- A enlever sans résidu sur la plupart des surfaces
- Pour une utilisation temporaire à des foires commerciales et événements
- Ruban moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Convient pour les surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EX3825	38 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014229387

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: katoenweving
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 7 N/25 mm-30 N/25 mm
Dikte: 0,23 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: coton tissé
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 7 N/25 mm-30 N/25 mm
Epaisseur: 0,23 mm

EMBLEM PRESS & MOUNT

- Innovatieve lijmsstrip voor het herplaatsen van emblemen op voertuigen
- Goedkoper en tijdsbesparend alternatief voor het opnieuw aankopen van emblemen
- Permanente bevestiging
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bestand tegen car wash
- 5 strips per enveloppe

- Bande adhésive innovante pour le remplacement des emblèmes sur les véhicules
- Alternative moins chère et gain de temps au rachat des emblèmes
- Adhérence permanente
- Résistant aux conditions météorologiques
- Résistant au lavage automatique
- 5 bandes par enveloppe

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EP1020	100 mm	200 mm	transparant/transparent	50	5425014225822

Kleefstof: acrylaat
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Kleefkracht: 19 N/25 mm
Dikte: 0,04 mm

Adhésif: acrylique
Tenue en température: 90°C
Pouvoir adhésif: 19 N/25 mm
Epaisseur: 0,04 mm

ZIP FIX

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik

- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
Z2005H	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224092

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Dikte: 2,10 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyamide
Tenue en température: 100°C
Epaisseur: 2,10 mm

DUO GRIP

- Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Maakt een tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke haak en lus-verbindingen

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DG2502	25 mm	2 m	zwart/noir	10	5425014220759

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyamide
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Dikte: 3,10 mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: polyamide
Tenue en température: 90°C
Epaisseur: 3,10 mm



BUTYL SEALING TAPE

- Dichtband die bescherming biedt tegen water, stof en tocht voor auto's en caravans (spatborden, sier- en deurlijsten), huizen (afdichten van lichtkoepels, plinten, dakgoten en raamkozijnen) en boten (afdichtingen tussen metaal, hout en kunststof)
- Duurzaam elastisch en slijtvast materiaal
- Kan machinaal geboord worden
- Ook geschikt als kneedmassa voor gaten, hoeken en voegen
- Protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air dans les voitures et les caravanes (garde-boue, moulures et montants des portières), les maisons (lanternes, plinthes, gouttières et châssis) et les bateaux (métal, bois et matières synthétiques)
- Matériel durable, élastique et résistant à l'usure
- Peut être percé mécaniquement
- Convient également comme masse d'étanchéité pour les trous, les angles et les joints

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BU2003	20 mm	3 m	grijs/gris	12	5425014223378

Drager: butyl
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Afschuifkracht: 1,2 kg/cm²
Dikte: 2,00 mm

Support: butyle
Tenue en température: 90°C
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 1,2 kg/cm²
Epaisseur: 2,00 mm

POWER SEALING TAPE

- Afdichtingsband met hoge kleefkracht
- Geschikt voor diverse toepassingen en reparaties
- Uitstekende afdichtingseigenschappen en sterk aanpassingsvermogen
- Binnen- en buitengebruik
- Waterproof en weerbestendig
- Ruban d'étanchéité à forte adhérence
- Convient pour des applications et réparations diverses
- Propriétés d'étanchéité excellentes et forte capacité d'adaptation
- Usage intérieur et extérieur
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Kleefstof: acrylaat
Drager: acrylschuim
Temperatuurbestendigheid: 70°C
Treksterkte: 37,5 N/25 mm
Kleefkracht: 100 N/25 mm
Dikte: 1,00 mm

Adhésif: acrylique
Support: mousse acrylique
Tenue en température: 70°C
Charge de rupture: 37,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 100 N/25 mm
Epaisseur: 1,00 mm

ISOSEAL

- Enkelzijdige polyethyleen tape
- Geschikt voor het verlijmen en het bedekken van overlappingen
- Luchtdichte afdichting
- Goede hechting op non-polaire en LSE-opervlakken

- Ruban film polyéthylène simple face
- Convient pour le collage et la couverture de chevauchement
- L'étanchéité à l'air
- Bonne adhérence aux surfaces non-polaires ou à faible énergie

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IS5025	50 mm	25 m	groen/vert	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	groen/vert	24	5425014228465

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyethyleen
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Kleefkracht: 35 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène
Tenue en température: 100°C
Pouvoir adhésif: 35 N/25 mm
Epaisseur: 0,25 mm

ALUBUTYL

- Voor gebruik bij het dichtten van constructievoegen
- Voor het waterdicht maken van gebouwen
- Uitstekende duurzaamheid en waterbestendigheid
- Uitstekend UV- en verouderingsbestendig
- Waterdampdoorlaatbaarheid: 0,5 g / m² - 24 uur

- A utiliser pour étanchéifier les joints de construction
- Convient pour étanchéifier les bâtiments
- Excellente résistance dans le temps et résistance à l'eau
- Excellente résistance aux UV et au vieillissement
- Perméabilité à la vapeur d'eau : 0,5g/m² - 24h

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AY5020	50 mm	20 m	aluminium/aluminium	16	5407004561240

Kleefstof: butyl
Drager: aluminium
Treksterkte: 164,8 N/25 mm
Kleefkracht: 19,6 N/25 mm
Dikte: 0,50 mm

Adhésif: butyle
Support: aluminium
Charge de rupture: 164,8 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 19,6 N/25 mm
Epaisseur: 0,50 mm

MASKING TAPES 100°C

- Hoogwaardige maskingtape in automotive kwaliteit
- Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 100°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)
- Ruban de masquage supérieur de qualité carrosserie
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 100°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MT1950	19 mm	50 m	crémewit/blanc crème	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	crémewit/blanc crème	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	crémewit/blanc crème	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	crémewit/blanc crème	24	n/a

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 100°C
(kortstondig tot 110°C)
Treksterkte: 85 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,14 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crêpon
Tenue en température: 100°C
(temporairement jusqu'à 110°C)
Charge de rupture: 85 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,14 mm

MASKING TAPES 60°C

- Maskingtape in schilderskwaliteit
- Geschikt voor zowel automotive als voor huishoudelijk en industrieel gebruik
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)
- Ruban de masquage de qualité peintre
- Convient pour la carrosserie, le bricolage et l'usage industriel
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 60°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MA1950	19 mm	50 m	crémewit/blanc crème	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	crémewit/blanc crème	36	8711347178773
MA3850	38 mm	50 m	crémewit/blanc crème	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	crémewit/blanc crème	24	8711347173273

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 60°C
(kortstondig tot 80°C)
Treksterkte: 85 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crêpon
Tenue en température: 60°C
(temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture: 85 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

DELICATE SURFACES MASKING TAPE 4800

- Geschikt voor gipswanden, behangpapier, verse verflagen en andere delicate ondergronden
- Geschikt voor algemene en schildertoepassingen, waar een tape met een lage kleefkracht en hoge kwaliteit vereist is
- Perfect voor verf op waterbasis
- Convient pour les cloisons sèches, le papier peint, les couches peinture récentes et autres supports délicats
- Convient pour les applications générales et de peinture, où une faible adhérence mais une haute qualité de ruban sont exigées
- Parfaitement convenu pour la peinture à base d'eau

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SR2525	25 mm	25 m	paars/violet	40	5425014223309
PW2550	25 mm	50 m	paars/violet	36	5425014229462
PW3850	38 mm	50 m	paars/violet	24	5425014229486
PW5050	50 mm	50 m	paars/violet	16	5425014229509

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 80 N/25 mm
Kleefkracht: 2,55 N/25 mm
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 80 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 2,55 N/25 mm
Epaisseur: 0,08 mm

MASKING TAPE 4400

- Hoogwaardige "gold" masking tape, voor extreem scherpe kanten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
- Oplosmiddelbestendig
- UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij verwijdering tot 4 maanden na bevestiging)
- Ook geschikt als fine line tape voor automotive toepassingen
- Ruban de masquage "gold" de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Résistant aux solvants
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)
- Convient également comme ruban fine ligne pour les applications automobiles

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FP0650	6 mm	50 m	oranje/orange	24	n/a
FP1950	19 mm	50 m	oranje/orange	48	5425014224719
FP2550	25 mm	50 m	oranje/orange	36	5425014220858
FP3850	38 mm	50 m	oranje/orange	24	5425014220841
FP5050	50 mm	50 m	oranje/orange	16	5425014223484
FP2525	25 mm	25 m	oranje/orange	40	5425014223231

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Treksterkte: 87 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,09 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 100°C
Charge de rupture: 87 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,09 mm

MASKING TAPE UV

- Voor binnen- en buitentoepassingen
- Gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten na tot 14 dagen na bevestiging
- Goede kleefkracht en UV-bestendig
- Usage extérieur et intérieur
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours après l'application
- Bonne adhésion et résistant aux UV

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MU1950	19 mm	50 m	blauw/bleu	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blauw/bleu	36	5425014224917
MU3850	38 mm	50 m	blauw/bleu	24	5425014224931

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: verzadigd papier
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 90 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: papier saturé
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 90 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,13 mm

EASY MASK FILM WITH MASKING TAPE

- Transparante folie met masking tape voor binnengebruik
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- Feuille transparent avec un ruban de masquage pour l'usage intérieur
- La feuille adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.e. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014225402
PM270016	2700 mm	16 m	/	18	5425014225662

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Treksterkte: 92 N/25 mm
Kleefkracht: 11 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crêpon
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 92 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 11 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

EASY MASK FILM WITH MASKING TAPE + DISPENSER

- Easy Mask Film verpakt in een handige dispenser
- Transparante folie met masking tape voor binnengebruik
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Easy Mask Film emballé dans un distributeur pratique
- Feuille transparent avec un ruban de masquage pour l'usage intérieur
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.e. meubles, murs)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DE5533	550 mm	33 m	/	50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m	/	25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m	/	25	5425014227130



EASY MASK FINE LINE

- Transparante folie met masking tape voor binnengebruik
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- Hoogwaardige "gold" masking tape, voor extreem scherpe kanten
- UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij verwijdering tot 4 maanden na bevestiging)
- Feuille transparent avec un ruban de masquage pour l'usage intérieur
- La feuille adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.e. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Ruban de masquage "gold" de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m	/	30	5425014229561

Kleefstof: acrylaat
Drager: washipapier
Temperatuurbestendigheid: 100°C
Treksterkte: 87 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,09 mm

Adhésif: acrylique
Support: papier washi
Tenue en température: 100°C
Charge de rupture: 87 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Épaisseur: 0,09 mm

EASY MASK FILM WITH CLOTH TAPE

- Transparante HDPE-folie met cloth tape voor binnen -en buitengebruik
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. ramen en deuren)
- Geschikt voor ruwe ondergronden
- Feuille HDPE transparent avec un ruban toile adhésif pour l'usage intérieur et extérieur
- La feuille adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.e. fenêtres et portes)
- Convient pour des surfaces rugueuses

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PC5520	550 mm	20 m	/	30	5425014225426

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 137 N/25 mm
Kleefkracht: 7 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 137 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 7 N/25 mm
Épaisseur: 0,30 mm





TRIM MASKING TAPE

- Trim masking tape voor rubberen delen rondom autoramen
- Geschikt voor bijna alle wagentypes
- Geperforeerd, gemakkelijk afscheurbaar
- Hoge kleefkracht
- Ruban de masquage pour les joints de pare-brise
- Convient pour presque tous types des voitures
- Perforé, déchirement facile à la main
- Haut pouvoir adhésif

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TM1010	9+11 mm	10 m	donkerbruin/brun foncé	36	5425014220773

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: crêpepapier
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Treksterkte: 88 N/25 mm
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,17 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crêpon
Tenue en température: 120°C
Charge de rupture: 88 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Épaisseur: 0,17 mm

PVC ORANGE

- Beschermingstape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor bouw- en pleisterwerken
- Bestand tegen scheuren
- Soepel en makkelijk afrolbaar
- Laat geen lijmresten na kortstondig buitengebruik
- Ruban de protection à forte adhérence
- Convient pour les travaux de construction et de plâtrage
- Résistant à la déchirure
- Souple et se déroule facilement
- Ne laisse aucun résidu collant à l'usage brève à l'extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PT5033	50 mm	33 m	oranje/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	oranje/orange	24	5425014223811

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 53 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,13 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 53 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Épaisseur: 0,13 mm

CLEAN REMOVAL TAPE

- Bevestigen van stucloper
- Beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, plinten, trappen, etc.
- Schoon verwijderbaar tot 6 weken na het aanbrengen (niet op glas)
- Met de hand af te scheuren
- Geeft goede bescherming
- Fixation de tapis de plâtrier
- Ruban de protection pour les plastiques, encadrements, plinthes, escaliers, etc.
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 6 semaines après l'application (sauf sur verre)
- Déchirable à la main
- Offre une bonne protection

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CR5033	50 mm	33 m	wit/blanc	36	5425014225242

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 39 N/25 mm
Kleefkracht: 2 N/25 mm
Dikte: 0,12 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 39 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 2 N/25 mm
Épaisseur: 0,12 mm

PVC FORM WORK TAPE

- Betonbekistingstape
- Goede hechting op vuile en vochtige ondergronden dankzij de dikke lijmlaag
- Flexibel
- Ruban de coffrage
- Bonne adhérence aux surfaces sales et humides grâce à la grosse couche adhésif
- Flexible

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BT5033	50 mm	33 m	geel/jaune	20	5425014224818

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 65 N/25 mm
Kleefkracht: 9 N/25 mm
Dikte: 0,14 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 65 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Épaisseur: 0,14 mm

FINE LINE TAPE

- Zeer dunne blauwe vinyltape voor kritische toepassingen zoals het afplakken van scherpe bochten en het overkleven van popnagels en carrosserienaden
- Ook geschikt voor het afplakken van rubberen beschermstrips
- Laat geen lijmresten na
- Ruban vinyle bleu pour les applications critiques, comme masquer des formes extrêmement irrégulières et couvrir les rivets et les soudures de carrosserie
- Convient également pour le masquage de protecteurs en caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FL0333	3 mm	33 m	blauw/bleu	20	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blauw/bleu	20	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blauw/bleu	20	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blauw/bleu	10	8711347114696

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 140°C
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Afschuifkracht: 66 N/25 mm
Dikte: 0,14 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: PVC
Tenue en température: 140°C
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 66 N/25 mm
Épaisseur: 0,14 mm





SAFETY TAPE

- Zelfklevende veiligheidstape
- Geschikt voor (vloer)markeringen
- Met extra toplaag voor slijtvast resultaat

- Ruban de sécurité autocollant
- Convient pour le marquage (au sol)
- Couche supplémentaire pour résultat durable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HW5033	50 mm	33 m	geel-zwart/jaune-noir	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014221695

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Treksterkte: 82 N/25 mm
Kleefkracht: 3 N/25 mm
Dikte: 0,19 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 82 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 3 N/25 mm
Epaisseur: 0,19 mm

SAFETY TEXTILE TAPE

- Hoogwaardige veiligheidstape
- Geschikt voor het markeren, het bundelen en tijdelijke reparaties
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig

- Toile américaine de sécurité
- Convient pour le marquage, le groupage et les réparations temporaires
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
YS4825	48 mm	25 m	geel-zwart/jaune-noir	30	5425014229332
RS4825	48 mm	25 m	rood-wit/rouge-blanc	30	5425014229301

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: weving met PE coating
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Treksterkte: 137 N/25 mm
Kleefkracht: 10 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 137 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

HEAVY DUTY MARKING TAPE

- Gaat tot 3x langer mee dan de gangbare tape
- Duurzaam
- Slijtvast
- Hecht goed op bijna alle ondergronden
- Bestand tegen loop en werkverkeer, inclusief vorklift verkeer
- Is direct na aanbrengen te belopen

- Résistance dans le temps 3 x supérieur
- Solution durable
- Résistant à l'usure
- Adhère sur tout type de surface
- Résistant au passage et à la circulation de chariot élévateur à fourche
- Circulation autorisée dès l'application (pas de temps de séchage)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TY5033	48 mm	33m	geel/jaune	24	5425014229707
TB5033	48 mm	33m	geel-zwart/jaune-noir	24	5425014229721

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Treksterkte: 78,5 N/25mm
Kleefkracht: 3 N/25mm
Dikte: 0,20mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 78,5 N/25mm
Pouvoir adhésif: 3 N/25mm
Epaisseur: 0,20mm

LANE MARKING TAPE

- Gekleurde markeringstape, voor belijning van vloeren, markering van leidingen, etc.
- Ruban de marquage coloré, pour le marquage sur les sols, des tuyauteries, etc.



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
LB5033	50 mm	33 m	blauw/bleu	36	5425014220285
LG5033	50 mm	33 m	groen/vert	36	5407004560571
LR5033	50 mm	33 m	rood/rouge	36	5425014220261
LW5033	50 mm	33 m	wit/blanc	36	5425014220292
LY5033	50 mm	33 m	geel/jaune	36	5425014220278

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Treksterkte: 59 N/25 mm
Kleefkracht: 4,4 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 59 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4,4 N/25 mm
Épaisseur: 0,15 mm

BARRIER TAPE

- Wit/rood gestreept afzetlint
- Goede zichtbaarheid
- UV en krasbestendige inkt
- Ruban de signalisation rouge/blanc
- Bonne visibilité
- L'encre est résistante aux UV et aux éraflures



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
B50100	50 mm	100 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rood-wit/rouge-blanc	12	5425014222869

Drager: polyethyleen
Dikte: 0,03 mm

Support: polyéthylène
Épaisseur: 0,03 mm

SAFETY GRIP

- Bescherming tegen uitglijden op gladde oppervlakken
- Geschikt voor zowel industriële toepassingen als voor thuisgebruik
- Hoge kleefkracht
- Bestand tegen olie en water
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Protection contre les glissades sur les surfaces lisses
- Convient pour les applications industrielles ou l'usage domestique
- Forte adhérence
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Usage intérieur ou extérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SB2505	25 mm	5 m	zwart/noir	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014224191
SB5018	50 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014225228

Kleefstof: acrylaat
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 50°C
Treksterkte: 59 N/25 mm
Kleefkracht: 16 N/25 mm
Dikte: 0,80 mm

Adhésif: acrylique
Support: PVC
Tenue en température: 50°C
Charge de rupture: 59 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 16 N/25 mm
Épaisseur: 0,80 mm


AQUA GRIP

- Ideaal voor bescherming tegen uitglijden
- Toepasbaar op zwembadranden, douches, baden, boten, jacuzzis, laddersporten, etc.
- Bestand tegen zout- en chloorwater, onderdompeling in water, hitte en detergents
- Maximale veiligheid
- UV-bestendig
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Idéal pour la protection contre les glissades
- Applicable sur bordures de piscines, douches, baignoires, bateaux, jacuzzis, échelons, etc.
- Résistant à l'eau saline et chlorée, à l'immersion en eau, à la chaleur et aux détergents
- Sécurité maximale
- Résistant aux UV
- Usage intérieur ou extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AG2024	20 mm	240 mm	transparant/transparent	15(x8)	5425014225006

Kleefstof: acrylaat
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 50°C
Treksterkte: 147 N/25 mm
Kleefkracht: 12 N/25 mm
Dikte: 0,72 mm

Adhésif: acrylique
Support: PVC
Tenue en température: 50°C
Charge de rupture: 147 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 12 N/25 mm
Épaisseur: 0,72 mm



CAR PAINT PROTECTION FILM

- Transparante beschermingsfolie tegen steenslag en krassen
- Ook geschikt voor auto- en busruiten
- Vergeelt niet, langdurig bestand tegen UV
- Bestand tegen reinigen met hoge druk
- Verwijderbaar zonder schade
- OEM-kwaliteit
- Film de protection transparent contre les gravillons et les rayures
- Convient pour les vitres des voitures et autobus
- Ne jaunit pas, longue résistance aux UV
- Résistant au nettoyage haute pression
- S'élimine sans provoquer de dommages
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PP1002	100 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223453

Kleefstof: acrylaat
Drager: polyurethaan film
Temperatuurbestendigheid: 85°C
Treksterkte: 75 N/25 mm
Kleefkracht: 17 N/25 mm
Dikte: 0,19 mm

Adhésif: acrylique
Support: film polyuréthane
Tenue en température: 85°C
Charge de rupture: 75 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 17 N/25 mm
Epaisseur: 0,19 mm



BLACK PROTECTION FILM

- Zelfklevende beschermingsfolie
- Bestemd voor bescherming en decoratie van raamstijlen, bumpers, etc.
- Eenvoudig aan te brengen, zowel nat als droog
- Makkelijk versnijdbaar in de gewenste vorm
- Langdurige bestendigheid bij buitengebruik
- OEM-kwaliteit
- Film de protection autocollant
- Conçu pour la protection et la décoration des montants de vitre, pare-chocs, etc.
- Simple à poser, sec ou à l'eau
- Se découpe facilement selon la forme souhaitée
- Résistant à l'usure en cas d'usage extérieur
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BP1505	150 mm	5 m	zwart/noir	12	5425014223798

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 140°C
Kleefkracht: 38 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: PVC
Tenue en température: 140°C
Pouvoir adhésif: 38 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm

ALU TAPE

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bij lage temperatuur te gebruiken
- Uitstekende ouderdomsbestendigheid

- Ruban aluminium pour réparer, colmater et joindre du métal
- Convient pour la fixation temporaires et permanents sous des circonstances extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance au vieillissement

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	72	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Kleefstof: acrylaat op solventbasis
Drager: aluminium
Temperatuurbestendigheid: 120°C
Treksterkte: 55 N/25 mm
Kleefkracht: 20 N/25 mm
Dikte: 0,08 mm

Adhésif: acrylique à base de solvant
Support: aluminium
Tenue en température: 120°C
Charge de rupture: 55 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 20 N/25 mm
Épaisseur: 0,08 mm

DRYWALL JOINTING TAPE

- Zelfklevende, flexibele glasvezel tape voor het verstevigen van gipsplaat voegen vooraleer men begint aan de afwerking
- Uiterst sterk, maar toch dun
- Voorkomt scheuren
- Werkt snel en eenvoudig
- Perfect resultaat

- Ruban adhésif fibre de verre solide et souple pour couvrir les joints de cloison sèche avant l'enduisage
- Solide mais fin pour ne pas être visible après enduisage
- Empêche les fissures
- Facile et rapide
- Finition parfait

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FT4845	48 mm	45 m	wit/blanc	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	wit/blanc	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	wit/blanc	12	5407004560175

Drager: glasvezel
Treksterkte: warp 260 N / 2,54 cm - weft 550 N / 2,54 cm
Dikte: 0,26 mm

Support: fibre de verre
Charge de rupture: warp 260 N / 2,54 cm - weft 550 N / 2,54 cm
Épaisseur: 0,26 mm


INSULATION TAPE 5200

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend
- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IB1510	15 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blauw/bleu	200	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rood/rouge	200	5425014221176
IW1510	15 mm	10 m	wit/blanc	200	5425014221213
IG5033	50 mm	33 m	grijs/gris	24	5425014229042
IB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemengd/assortiment	200	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	geel-groen/jaune-vert	200	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grijs/gris	200	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blauw/bleu	200	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rood/rouge	200	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	wit/blanc	200	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	geel/jaune	200	5425014220476
IB1933	19 mm	33 m	zwart/noir	200	5425014220193
IB5010	50 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	zwart/noir	24	5425014220223
IB10033	100 mm	33 m	zwart/noir	12	5425014220230

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 3 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 6 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 3 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 6 kV

INSULATION TAPE 52100

- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor versteviging, bescherming en herstelling
- Vlamvertragend
- Met VDE-goedkeuring (excl. XB1910)
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
- Retardateur de flamme
- VDE approuvé (excl. XB1910)
- Se déchire facilement

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
XB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	zwart/noir	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemengd/assortiment	250	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	geel-groen/jaune-vert	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grijs/gris	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blauw/bleu	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rood/rouge	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	bruin/brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	wit/blanc	250	5425014223668

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 6 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 90°C
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 6 kV

INSULATION TAPE 52300

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen
- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IB5020	50 mm	20 m	zwart/noir	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grijs/gris	100	5425014224856
IR5020	50 mm	20 m	rood/rouge	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	wit/blanc	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	geel/jaune	100	5425014225204
IL5020	50 mm	20 m	blauw/bleu	100	5425014227253

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,12 mm
Doorslagspanning: 5 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,12 mm
Tension de rupture: 5 kV

INSULATION TAPE 52400

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen
- Goed hanteerbaar bij koude temperaturen
- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Facile à manipuler aux températures froides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BI5010	50 mm	10 m	zwart/noir	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grijs/gris	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blauw/bleu	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rood/rouge	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	wit/blanc	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	geel/jaune	100	5425014229196

Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 80°C
Kleefkracht: 3 N/25 mm
Dikte: 0,19 mm
Doorslagspanning: 7 kV

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Pouvoir adhésif: 3 N/25 mm
Epaisseur: 0,19 mm
Tension de rupture: 7 kV

PTFE TAPE GAS

- PTFE tape geschikt voor het afdichten van metaal en kunststof schroefdraadverbindingen
- Temperatuurbestendig van -100°C tot +260°C
- Geschikt voor zowel gas- en waterleidingen
- Gastec kwaliteitsmerk
- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100°C jusqu'à +260°C
- Convient pour des conduites de gaz et d'eau
- Label de qualité Gastec

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PT0012	12 mm	12 m	wit (blister)/blanc (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	20	5425014221305





PTFE TAPE WATER

- PTFE tape geschikt voor het afdichten van metaal en kunststof schroefdraadverbindingen
- Temperatuurbestendig van -100°C tot +260°C
- Enkel te gebruiken bij waterleidingen
- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100°C jusqu'à +260°C
- Convient uniquement pour les conduites d'eau

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
WT0012	12 mm	12 m	wit (blister)/blanc (blister)	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	200	542014227154



SELF FUSION TAPE

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als tijdelijke reparaties
- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Les réparations définitives et temporaires

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SF1910	19 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014220162

Drager: PIB rubber
Temperatuurbestendigheid: 90°C
Treksterkte: 2 mPa
Dikte: 0,50 mm
Doorslagspanning: 21 kV

Support: caoutchouc PIB
Tenue en température: 90°C
Charge de rupture: 2 mPa
Epaisseur: 0,50 mm
Tension de rupture: 21 kV



STRETCH & FUSE

- Permanente waterdichte afdichting
- Isoleren van elektrische bedrading
- Geschikt voor alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Drukbestendig tot 8 bar
- Etanchéité à l'eau permanente
- Isolation des câbles électriques
- Adapté pour toutes les surfaces
- Ne laisse aucun résidu
- Facile à utiliser
- Résistant à la pression jusqu'à 8 bar

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SI2580	25 mm	1,80 m	transparant/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparant/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rood/rouge	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	zwart/noir	6	5425014225921

Drager: silicone
Temperatuurbestendigheid: 200°C
(korstandig tot 260°C)
Treksterkte: 4,82 mPa
Dikte: 0,50 mm
Doorslagspanning: 8 kV

Support: silicone
Tenue en température: 200°C
(temporairement jusqu'à 260°C)
Charge de rupture: 4,82 mPa
Epaisseur: 0,50 mm
Tension de rupture: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels. Bijvoorbeeld.: in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple: dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TP1900	19 mm	10 m	zwart/noir	50	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	zwart/noir	20	5425014221732

Kleefstof: rubber
Drager: polyester
Temperatuurbestendigheid: 105°C
Treksterkte: 100 N/25 mm
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,30 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: polyester
Tenue en température: 105°C
Charge de rupture: 100 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE

- Linnentape van hoogwaardige kwaliteit
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van bekabeling
- Garandeert een soepele en duurzame kabelbescherming
- OEM-kwaliteit

- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
LI1925	19 mm	25 m	zwart/noir	20	5425014221275

Kleefstof: rubber
Drager: viscose
Temperatuurbestendigheid: 105°C
Treksterkte: 200 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,25 mm

Adhésif: caoutchouc
Support: viscose
Tenue en température: 105°C
Charge de rupture: 200 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,25 mm

PACKAGING TAPE

- Verpakkingstape bruin en transparant
- Ruban d'emballage brun ou transparent



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VB5066	50 mm	66 m	bruin/brun	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparant/transparent	36	5425014224290

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 150 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,03 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: film polyuréthane
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 150 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,03 mm

PVC PACKAGING TAPE

- Verpakkingstape wit
- Ruban d'emballage blanc



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VW5066	50 mm	66 m	wit/blanc	36	5425014225167

Kleefstof: natuurlijk rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 110 N/25 mm
Kleefkracht: 5 N/25 mm
Dikte: 0,05 mm

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: PVC
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 110 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Epaisseur: 0,05 mm

PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

- Verpakkingstape met tekst op rollen
- Ruban d'emballage avec texte



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VF5066	50 mm	66 m	oranje-zwart/orange-noir	36	5407004561288

Kleefstof: acrylaat op waterbasis
Drager: polypropyleen film
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Treksterkte: 112,5 N/25 mm
Kleefkracht: 6 N/25 mm
Dikte: 0,05 mm

Adhésif: acrylique à base de l'eau
Support: film polyuréthane
Tenue en température: 60°C
Charge de rupture: 112,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 6 N/25 mm
Epaisseur: 0,05 mm

TAPE DISPENSER

- Tapedispenser met rem, geschikt voor rollen van 50 mm x 66 m
- Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de 50 mm x 66 m



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DT0001			/	20	5425014224313



POWERPADS

- Dubbelzijdige, extra sterke montage pads voor binnen en buiten toepassingen, zowel voor gladde, ruwe als poreuze ondergronden.
- Bevestigen zonder spijkers of schroeven.
- Weefsel versterkt.
- Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels,... etc.
- Tevens geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreeschuim
- Pads de ruban double face extrêmement puissant pour des applications intérieures et extérieures. Le pad adhère sur les différentes surfaces : lisse, structuré et poreuse.
- Permet le montage sans vis et clou.
- Double face avec renfort pour plus de résistance.
- Idéal pour le montage rapide et efficace de plinthe, boîte aux lettres, panneau, carrelage,...
- Convient aussi pour le montage d'ornement décoratif et moulures en polyuréthane ou polystyrène

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PA2040	20 mm	40 mm	semi-transp./semi-transp.	40	5407004560755

Kleefstof: synthetisch rubber
Drager: polyester film
Temperatuurbestendigheid: 60°C
Kleefkracht: 55 N/25 mm
Afschuifkracht: 7 kg/cm²
Dikte: 0,80mm

Adhésif: caoutchouc synthétique
Support: film polyester
Tenue en température: 60°C
Pouvoir adhésif: 55 N/25 mm
Résistance au cisaillement: 7 kg/cm²
Epaisseur: 0,80mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Dubbelzijdige tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban double face moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CT5005	50 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014224726

HPX 6200 REPAIR TAPE

- Zeer sterke universele hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion
- Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CS5005	48 mm	5 m	zwart/noir	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	zilver/argent	24	8711347179695
CF5005	48 mm	5 m	olijfgroen/vert olive	24	5425014222944
CW5005	48 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014222241





CAMO TAPE

- Waterbestendige zelfklevende textielband met hoge kleefkracht
- Zeer sterk
- Met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor buitengebruik
- 1001 toepassingen
- Ruban toile autocollant à forte adhérence, résistant à l'eau
- Très solide
- Se déchire à la main
- Convient à l'usage extérieure
- 1001 applications

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CA5005	48 mm	5 m	camouflage/camouflage	10	5425014225686

HSA DOUBLE SIDED TAPE

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, verstevigingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar
- Ruban adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Spécialement destiné à la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HSA024	12 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125029

POWER BOND

- Dubbelzijdige acryltape pads met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van emblemen, PDA/GSM-houders, achteruitkijkspiegels, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar
- Pads adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Destiné à la fixation des emblèmes, supports PDA/portables, rétroviseurs, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PB1000			antraciet/anthracite	20	5425014220346

SIDE MOULDING TAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Weerbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient pour le montage des moulures, emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Inaltérable, convient pour l'usage extérieur longue durée

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC0023	12 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124947





ULTRA MOUNT TAPE

- Transparante dubbelzijdig tape met zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM
- Ruban adhésif transparent double face à très forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, moulure, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC10	19 mm	1,5 m	transparant/transparent	20	8711347100002

ZIP FIX

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik
- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZF1000	20 mm	50 mm	zwart/noir	20	5425014220766
ZF2001	20 mm	2 x 1 m	zwart/noir	10	5425014222388

DUO GRIP

- Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Maakt een tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke haak en lus-verbindingen
- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DG1000	25 mm	25 mm	zwart/noir	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	zwart/noir	20	5425014225488





ALUMINIUM TAPE

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bij lage temperatuur te gebruiken
- Uitstekende ouderdomsbestendigheid

- Ruban aluminium pour réparer, colmater et joindre du métal
- Convient pour la fixation temporaires et permanents sous des circonstances extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	10	8711347320004

REFLECT TAPE

- Zelfklevende reflecterende tape
- Betere zichtbaarheid en grotere veiligheid in het donker of tijdens slecht weer
- Geeft een sterke weerkaatsing van licht
- Geschikt voor het markeren van auto's, motoren, fietsen, etc.

- Ruban adhésif réflecteur
- Meilleure visibilité et sécurité dans l'obscurité ou par mauvais temps
- Puissant reflet de lumière
- Convient pour le marquage des automobiles, 2-roues, etc.

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC11	19 mm	1,5 m	reflect geel/reflect jaune	20	8711347110001



INSULATION TAPE 5200

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend

- Ruban isolant PVC pour usage universel
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IT1910	19 mm	10 m	1x zwart/noir, 1x rood/rouge	20	8711347173297



SELF FUSION TAPE

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Geschikt voor zowel definitieve als voor tijdelijke reparaties

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Convient pour les réparations définitives et temporaires

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SF2503	25 mm	3 m	zwart/noir	20	5425014220179



CABLE PROTECTION TAPE

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels. Bijvoorbeeld.: in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit
- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple: dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TP1910	19 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014220254

DOOR EDGE PROTECTION STRIPS

- Langdurige lakbescherming van autodeuren
- Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Onopvallend
- Bestand tegen reinigen met hoge druk
- Twee strips per blisterverpakking
- Protection de peinture durable pour les portières
- Facile à placer et à enlever
- Discret
- Résistant au nettoyage haute pression
- Deux bandes par emballage blister

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DO9012	90 mm	12 mm	transparant/transparent	20	5425014228212





PLAMUURMESSEN & -RUBBER/COUTEAUX À MASTIQUER & CALE À LISSER

- Set van vier oplosmiddelbestendige plamuurmessen in metaal en kunststof
- Vergemakelijkt het aanbrengen van polyester
- Plamuurrubber voor het zeer soepel gladstrijken van polyester en afwerkplamuur
- Jeu de quatre couteaux en métal et matière synthétique, résistant aux solvants
- Facilite l'application de mastic
- Cale à lisser en caoutchouc, pour lisser le mastic et l'enduit de finition

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335924	plamuurmessen/couteaux à mastiquer	10	8711347125043
335956	plamuurrubber (blister)/cale à lisser (blister)	10	8711347172290
335959	plamuurrubber/cale à lisser	24	5425014222371

SCHUURBLOK/CALE À PONCER

- Schuurblok in rubber, handige hulp voor het vlakschuren bij de reparatie van carrosserieën
- Schuurblok in kurk, handige hulp voor het vlakschuren bij de reparatie van carrosserieën
- Cale en caoutchouc, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie
- Cale en liège, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335925	rubber/caoutchouc - zwart/noir	10	8711347125067
335960	kurk/liège - bruin/brun	20	5425014220810

SCHUURSPONS/EPONGE À PONCER

- Voor het schuren van scherpe randen en gekromde oppervlakken
- 120 mm x 100 mm
- Permet le ponçage des arêtes et surfaces courbées
- 120 mm x 100 mm

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335930	medium/moyen	20	8711347125159

SCHUURVLIEZEN/TAMPONS ABRASIFS

- Voor polijsten geschilderde oppervlakken of om de glans van bloot metaal te breken
- Convient pour polir des surfaces peintes ou pour casser le brillant d'un métal à nu

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335947	fijn/fin	20	8711347125494
335948	medium/moyen	20	8711347125517

STALEN BORSTELS/BROSSES DE DÉCAPAGE

- Voor het verwijderen van roest op metaal
- Pour l'élimination de la rouille du métal



Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335953	hout/bois	10	8711347172030
335961	plastiek/matière synthétique	24	5425014220827

SET AUTOPENSELEN/JEU DE PINCEAUX À LAQUER


Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335958	3 penselen/3 pinceaux	20	8711347172351

KWASTEN/PINCEAUX

- Kwasten geschikt om te ontvetten
- Pinceaux convenant au dégraissage



Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335934	synthetisch/synthétique - 50 mm	12	8711347125234
335936	synthetisch/synthétique - 30 mm	12	8711347125272

STRIJKKITKWAST/PINCEAU MASTIC

- Strijkkittkwast voor carrosserie
- Pinceau mastic pour la carrosserie
- Professionele en duurzame kwaliteit
- Qualité professionnelle et durable



Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
335939	nylon - 30 mm	12	3177801172308

STOFMASKERS/MASQUES ANTI-POUSSIÈRES

- Stofmasker, FFP1 CE-keuring
- Masques anti-poussières, contrôlé FFP1 CE

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335954	FFP1 CE	10	8711347172252


KLEEFDOEKEN/TAMPONS D'ESSUYAGE

- Kleefdoeken voor het verwijderen van stofdeeltjes vlak voor het schilderen
- Tampons d'essuyage pour éliminer les poussières juste avant la peinture

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335946	2 doeken/2 tampons - 43 cm x 75 cm	12	8711347125470


ROEST VERWIJDERSTIFT/PINCEAU GRATTE ROUILLE

- Met deze nylonstift kan perfect roest verwijderd worden alvorens een lakreparatie uit te voeren
- Avec ce pinceau en nylon, la rouille se fait éliminer avant la réparation de peinture
- 2 reservestiften meegeleverd
- 2 pinceaux en réserve inclus

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335957	1 stift/1 pinceau	20	8711347172313


KITPISTOOL/PISTOLET POUR CARTOUCHE

- Kitpistool voor patronen van 310 ml
- Pistolet pour cartouches de 310 ml

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
335943	310 ml	24	8710735013900




SET SCHUURPAPIER/JEU DE PAPIER ABRASIF

- Schuurpapier, verpakt per set van vier stuks
- Papier abrasif, dans un emballage de 4 pièces
- Ruimtebesparend rekje beschikbaar
- Un présentoir compact est disponible

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	P80 x 4	24	8711347124787
235930	P120 x 4	24	8711347124800
235931	P180 x 4	24	8711347124824
235932	P240 x 4	24	8711347124862
235933	P400 x 4	24	8711347124886
235934	P600 x 4	24	8711347124909
235935	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	P1200 x 4	24	5425014222999
235940	P2000 x 4	24	8711347124848
235939	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	5425014226317

SCHUURPAPIER/PAPIER ABRASIF

- Grit 60-180
- Geschikt voor het schuren van hout, verf, vernis en polyester
- Schuurmiddel: aluminiumoxide
- Lijmlaag: lijmhars
- Coating: half open
- Grit 240-2000
- Geschikt voor het nat schuren van metaal
- Schuurmiddel: silicone carbide
- Lijmlaag: volledige hars
- Coating: half open
- Grit 60 - 180
- Convient au ponçage de bois, peinture, vernis et mastic
- Abrasif: aluminium oxyde
- Adhésif: colle résine
- Coating: semi-ouvert
- Grit 240 - 2000
- Convient au ponçage à l'eau de métal
- Abrasif: silicone carbide
- Adhésif: entièrement résine
- Coating: semi-ouvert

Art. Nr. Réf. Art.	omschrijving désignation	VE Emb.	EAN code Gencod
135928	P60 (230 x 280)	50	8711347121410
135929	P80 (230 x 280)	50	8711347121434
135930	P120 (230 x 280)	50	8711347121458
135931	P180 (230 x 280)	50	8711347121472
135932	P240 (230 x 280)	50	8711347121496
135933	P400 (230 x 280)	50	8711347121519
135934	P600 (230 x 280)	50	8711347121533
135935	P1000 (230 x 280)	50	8711347121557
135936	P1200 (230 x 280)	50	8711347121571
135939	P2000 (230 x 280)	50	5425014226294


TAPE & STRIPING REMOVER/ELIMINATEUR D'ADHÉSIFS

- Kunststofschijs om sierbiezen en resten van stickers en dubbelzijdige tape te verwijderen
- Geen beschadiging van de ondergrond
- Tijdbesparend
- Ideaal toerental: 3000 à 4000 toeren per minuut
- Disque synthétique pour éliminer les résidus autocollants et rubans double face
- N'endommage pas le support
- Gain de temps
- Régime idéal: 3000 à 4000 tours par minute²

Art. Nr.	omschrijving	VE	EAN code
Réf. Art.	désignation	Emb.	Gencod
ZCRE04	schijf + as /disque + axe	20	5425014221756
ZCRE07	schijf + as (groot)/disque + axe (grand)	10	5425014223071

DP0025

DP0026

D0015

D0016

HT1902

SF1910



APHT1902




CB5010



CB5010

BANNER D0021



P.O.S. CATALOGUS/CATALOGUE P.L.V.

Om de visibiliteit van HPX-producten in uw winkel te vergroten, zijn er displays beschikbaar. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over onze Point of Sale mogelijkheden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of de P.O.S. catalogus (Engelstalig) downloaden via onderstaande QR-code.

Pour augmenter la visibilité des produits HPX dans votre magasin, il y a des présentoirs à votre disposition. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les possibilités P.L.V., vous pouvez toujours nous contacter ou téléchargez le catalogue P.L.V. (anglophone) en utilisant le code QR ci-dessous.





AUTOMOTIVE CONCEPTEN/CONCEPTS AUTO

- Schappenplannen beschikbaar met details
- Shelfplans disponibles avec des détails

omschrijving désignation	hoogte hauteur	breedte largeur
Concept	140 cm	200 cm
Concept	220 cm	100 cm
Concept	220 cm	200 cm



DIY CONCEPTEN/CONCEPTS DIY

- Schappenplannen beschikbaar met details
- Shelfplans disponibles avec des détails

omschrijving désignation	hoogte hauteur	breedte largeur
Concept	220 cm	100 cm
Concept	220 cm	200 cm



PRO CONCEPTEN/CONCEPTS PRO

- Schappenplannen beschikbaar met details
- Shelfplans disponibles avec des détails

omschrijving désignation	hoogte hauteur	breedte largeur
Concept	140 cm	200 cm
Concept	140 cm	300 cm
Concept	220 cm	100 cm
Concept	220 cm	200 cm



BOUW CONCEPTEN/CONCEPTS CONSTRUCTION

- Schappenplannen beschikbaar met details
- Shelfplans disponibles avec des détails

omschrijving désignation	hoogte hauteur	breedte largeur
Concept	140 cm	100 cm
Concept	220 cm	100 cm

●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | X : niet geschikt/ne convient pas

DUCT TAPES RUBANS TOILE ADHÉSIFS	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	UV-bestendig Résistance UV
HPX 6200 REPAIR TAPE	4, 32	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
UNIVERSAL REPAIR TAPE	4	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
UNIVERSAL REPAIR TAPE ORANGE	5	●●●	●●●	●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 2200	5	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 1900	5	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER TAPE MATT BLACK	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
ALL WEATHER TAPE	7	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	langdurig à long terme

BEVESTIGINGSTAPES RUBANS DE FIXATION	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	Belasting Charge
MAX POWER TRANSPARENT	8	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	8	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	9, 33	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	9	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MIRROR MOUNTING TAPE	10	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	10	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	10	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	● (kortstondig/bref)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	11	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	11	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	11	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED TAPE	12	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●	●●●	X	X
EXPO CARPET TAPE	12	n.v.t. n.a.	●●	●●	●●	n.v.t. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	12	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	13	●●	●●	●	X	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	13	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●

AFDICHTINGSTAPES RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
BUTYL SEALING TAPE	14	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	14	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●
ISOSEAL	14	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	15	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

Vermelde informatie werd ter goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker moet zichzelf ervan verzekeren dat de prestatie van het product voldoende is voor zijn toepassing. Option Tape Specialties N.V. is niet verantwoordelijk voor productfalen tenzij volledige tests werden uitgevoerd. De klant dient te beslissen of de tape geschikt is voor de gewenste toepassing.

L'information mentionné est donnée en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra se rassurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Option Tape Specialties N.V. n'est pas responsable pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel ruban convient à ses propres applications.

MASKING TAPES RUBANS DE MASQUAGE	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	UV-bestendig Résistance UV
MASKING TAPES 100°C	16	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	kortstondig bref
MASKING TAPES 60°C	16	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	kortstondig bref
DELICATE SURFACES MASKING TAPE 4800	17	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	X	● ● ●	● ●	4 maanden 4 mois
MASKING TAPE 4400	17	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●	6 maanden 6 mois
MASKING TAPE UV	18	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●	14 dagen 14 jours
EASY MASK FILM WITH MASKING TAPE	18	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	X	enkele dagen quelques jours
EASY MASK FINE LINE	19	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●	6 maanden 6 mois
EASY MASK FILM WITH CLOTH TAPE	19	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	enkele dagen quelques jours
TRIM MASKING TAPE	20	● ● ●	● ● ●	X	● ● ●	X	● ● ●	X	n.v.t. n.a.
PVC ORANGE	20	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	● ●	enkele dagen quelques jours
CLEAN REMOVAL TAPE	20	● ● ●	● ● ●	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●	X	enkele dagen quelques jours
PVC FORM WORK TAPE	21	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	enkele dagen quelques jours
FINE LINE TAPE	21	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	X	● ● ●	X	n.v.t. n.a.

VEILIGHEID EN MARKERING SÉCURITÉ ET MARQUAGE	Pagina(s) Page(s)	Gladde ondergronden Surfaces glissantes	Poreuze ondergronden Surfaces poreux	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
SAFETY TAPE	22	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●
SAFETY TEXTILE TAPE	22	● ● ●	●	● ● ●	● ●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	22	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●
LANE MARKING TAPE	23	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●
BARRIER TAPE	23	n.v.t. / n.a.	n.v.t. / n.a.	● ● ●	● ● ●
SAFETY GRIP	23	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●
AQUA GRIP	24	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●

SPECIALTIES SPÉCIALITÉS	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
CAR PAINT PROTECTION FILM	25	● ● ●	● ●	X	X	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●
BLACK PROTECTION FILM	25	● ● ●	● ●	X	X	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●
ALU TAPE	26	● ● ●	● ● ●	●	●	X	X	● ● ●	● ● ●
DRYWALL JOINTING TAPE	26	● ● ●	● ●	●	● ●	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	● ● ●	●

ISOLATIETAPES RUBANS ISOLANTS	Pagina(s) Page(s)	Dikte Épaisseur	Doorslagspanning Tension de rupture	Temp. max. Temp. max.	Vlamvertragend Retardeur de flamme	Drukbestendig Résistance à la pression	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
INSULATION TAPE 5200	27	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	● ● ●	● ● ●
INSULATION TAPE 52100	27	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja oui	n.v.t. n.a.	● ● ●	● ● ●
INSULATION TAPE 52300	28	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	● ● ●	● ● ●
INSULATION TAPE 52400	28	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	● ● ●	● ● ●
PTFE TAPE GAS	28	0,10 mm	n.v.t. n.a.	+260°C	n.v.t. n.a.	0,2 bar	● ● ●	● ● ●
PTFE TAPE WATER	29	0,10 mm	n.v.t. n.a.	+260°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	● ● ●	● ● ●
SELF FUSION TAPE	29	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	● ● ●	●
STRETCH & FUSE	99	0,50 mm	8 kV	+200°C (kortstondig/bref: +260°C)	n.v.t. n.a.	8 bar	● ● ●	● ● ●
CABLE PROTECTION TAPE	30	0,30 mm	n.v.t. n.a.	+105°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	● ● ●	X
CLOTH INSULATION	30	0,25 mm	n.v.t. n.a.	+105°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	● ● ●	X



www.hpx.eu - info@hpx.eu